

Specifikation

FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat)

*Förvaltningsgemensam
specifikation (FGS) för
Arkivredovisning (Allmänna
arkivschemat)*

RAFGS4V1.0

Kontakta oss

Information om arbetet med FGS:er
hittar du på vår webbplats:
www.riksarkivet.se/fgs_earkiv

Du kan även kontakta oss via e post:
ra_fgs@riksarkivet.se

Oktober 2017



Riksarkivet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	Inledning.....	3
1.1	Läsanvisningar.....	3
2.	Omfattning och avgränsningar.....	3
2.1	Auktorisering.....	3
2.2	Aktör/agent	3
3.	Beskrivning av arkivredovisningen	3
3.1	Metadata för FGS Arkivredovisning.....	3
3.1.1	Metadata om arkivbildaren.....	4
3.1.1.1	Generella metadata för XML-dokumentet om arkivbildaren	4
3.1.1.2	eachheader	5
3.1.1.3	Identity Corporatebody	10
3.1.1.4	Identity person.....	19
3.1.1.5	Identity family	27
3.1.1.6	Relationer (eacrels).....	33
3.1.1.7	Relations (resourcerels)	36
3.1.1.8	Relations (funactrels)	39
3.1.2	Metadata om arkivet	41
3.1.2.1	Generella metadata för XML-dokumentet om arkivet	42
3.1.2.2	eadheader	42
3.1.2.3	Information om arkivet.....	44
3.1.2.4	Information om arkivets enheter.....	53

1. Inledning

Denna förvaltningsgemensamma specifikation (FGS) har tillkommit för att möjliggöra överföring av arkivredovisningsinformation mellan olika elektroniska system, med detta innefattas att denna FGS kan användas för överföring mellan två olika arkivredovisningssystem eller mellan ett arkivredovisningssystem och ett e-arkiv. FGS:en består av tekniska specifikationer gällande struktur och metadatainnehåll. Detta dokument förutsätter att läsaren har kunskaper om de tekniska metoder och standarder¹ som specifikationen bygger på.

1.1 Läsanvisningar

- Läs först ”Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer” som innehåller en allmän översikt över FGS:erna, hur de kan användas samt information om de standarder som används.

FGS-dokumentet och XML-scheman går att nå via länkar från <http://riksarkivet.se/fgs-earkiv>.

2. Omfattning och avgränsningar

Denna FGS beskriver överföringar av arkivredovisningsinformation vilken följer det allmänna arkivskemat. Specifikationen är endast avsedd att möjliggöra en standardiserad överföring av arkivredovisningsinformation mellan olika system och bör inte på något sätt ses som en tolkning, en del, eller ett förtydligande av de regler som återfinns i olika författningar, allmänna råd eller vägledningar om upprättandet av arkivredovisningar. Den är heller inte avsedd att användas vid utformandet av arkivredovisningssystem i andra delar än sådana som rör import och exportfunktioner.

För en närmare bakgrundsbeskrivning och konceptuell modell, se ”Introduktion till förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS)”.

2.1 Auktorisering

Begreppet auktorisering används i denna FGS med betydelsen att någon fastställer att något ska se ut på ett visst enhetligt sätt. Auktorisering av exempelvis ett namn kan göras av en ”Auktoriserande institution”.

2.2 Aktör/agent

Begreppet aktör och agent används i denna FGS som beteckning på någon eller något som utfört en åtgärd med XML-dokumentet som innehåller arkivredovisningsinformation. Exempelvis en människa eller en maskin som utfört en åtgärd med ett XML-dokument.

3. Beskrivning av arkivredovisningen

Detta kapitel beskriver hur arkivredovisningsinformationen för överföring är strukturerat och vad det ska, bör och kan innehålla för information.

3.1 Metadata för FGS Arkivredovisning

Här nedan definieras metadata för arkivbildaren och arkivet.

¹ Som exempel på standarder kan EAC beta samt EAD2002 nämnas

3.1.1 Metadata om arkivbildaren

Med arkivbildare avses i denna FGS den organisation, person eller familj vars arkiv arkivredovisningen avser. En organisation kan till exempel vara en statlig myndighet, en kommunal myndighet eller ett företag och en familj kan exempelvis avse en släkt/ätt. Som framgår av elementtabellerna nedan så används något olika element beroende på vilken typ av arkivbildare som ska beskrivas.

- En arkivbildare ska identifieras av en unik identitetskod.

I de nedanstående beskrivningarna av de element och attribut som finns definierade i denna FGS används ett gemensamt tabellformat med följande rubriker:

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
---------	------------	------------	-------	----------

Förklaring till rubriker

Element:	Anger det namn på svenska som används för elementet som används i schemat för element eller attribut.
Definition:	Definierar elementets funktion.
Förklaring:	Innehåller en beskrivning av elementet och ger exempel på värden.
Kard.:	Anger objektets kardinalitet, d v s antal möjliga förekomster.
EAC beta:	Anger vilket element enligt standarden EAC beta som används. Inom hakparenteser anges var värdet placeras.

EAC beta:

Formatet som beskriver arkivbildaren är EAC beta. Ett XML-dokument följande standarden EAC beta bör inte innehålla information om fler än en arkivbildare men det är möjligt att använda en gruppering av flera arkivbildare vid överföring av endast arkivbildarinformation till Riksarkivet, detta överenskommes med Riksarkivet. Förklaringar gällande grupperingen återfinns i tillägget.

Ordlistor:

I vissa av dataelementen i tabellerna nedan hänvisas det till ordlistor. Innehållet i dessa redovisas inte i själva FGS:en utan i dokumentet "FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschema) tillägg".

3.1.1.1 Generella metadata för XML-dokumentet om arkivbildaren

XML-dokumentet som beskriver arkivbildaren inleds med elementen som beskriver XML-dokumentet och hur det är kopplat till XML och standarden EAC beta.

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Teckenuppsättning	Använd teckenuppsättning	Ange vilken teckenuppsättning som används i XML-dokumentet. Exempel: "UTF-8" Exempel: "ISO 8859-1"	1	<?xml version="1.0" encoding="[Teckenuppsättning]"?>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Namnrymder	Använda namnrymder	Används för att ange de namnrymder som används i XML-dokumentet Fast värde: xmlns="http://xml.ra.se/EAC" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	1	<eac xmlns="http://xml.ra.se/EAC" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
Schemareferens	Pekare till XML-schema	Används för att ange referenser till vilka scheman som har använts i XML-dokumentet Fast värde: xsi:schemaLocation="http://xml.ra.se/EAC sökväg till använt schema"	1	xsi:schemaLocation="http://xml.ra.se/EAC sökväg till använt schema"

3.1.1.2 eachheader

Huvudelementet <eachheader> innehåller ett antal element som används för administrativ och bibliografisk information om själva XML-dokumentet. Innehållet kan till exempel vara information om identitet, skapande liksom de regler som används i sammansättningen av beskrivningen.

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Status	Status för XML-dokumentet	Ange statusen för XML-dokumentet Enligt ordlista vcEACHEADER_STATUS Exempel: "draft"	1	<eac><eachheader status="[Status]">
Landskod	Kod för att identifiera ursprungsland för arkivbildarbeskrivningen	Används för att ange en unik kod som används för att identifiera arkivbildarbeskrivningens ursprungsland Fast värde: "SE"	1	<eachheader><each id countrycode="[Landskod]">
Institutionskod	Kod för att identifiera institution som har upprättat arkivbildarbeskrivningen	Ange en unik kod för att identifiera den institution som har upprättat arkivbildarbeskrivningen Exempel: "RA" Exempel: "LLA"	1	<eachheader><each id ownercode="[Institutionskod]">



Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Referenskod	Lokal referenskod för arkivbildarbeskrivningen	Ange en unik och fast identitetsbeteckning för arkivbildarbeskrivningen som används av det system från vilket informationen ska exporteras. Det går även att skapa ett unikt värde vid själva exporttillfället Exempel: "12568"	1	<eachheader><eac id>[Referenskod]
Länk	Länk till beskrivning av arkivbildare	Ange en länk till en beskrivning av arkivbildare publicerad på internet	0..1	<eachheader><eac id href="[Länk]">
Dokumenthändelser	Historik över händelser för XML-dokumentet	Ange en historik för händelser för XML-dokumentet	1	<eachheader><mainhist>[Dokumenthändelser]
Dokumenthändelse	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Typ", "Tidpunkt", "Aktör" och "Beskrivning"	1..*	<eachheader><mainhist><mainevent>
Typ	Typ av händelse för XML-dokumentet	Ange typ av händelse för XML-dokumentet Enligt ordlista vcMAINEVENT_MAINTYPE Exempel: "create"	1	<eachheader><mainhist><mainevent maintype="[Typ]">
Tidpunkt	Tidpunkt för händelsen för XML-dokumentet	Ange datum för händelsen för XML-dokumentet Enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<eachheader><mainhist><mainevent><maindate>[Tidpunkt]
Aktör	Namn på aktör som har utfört händelsen för XML-dokumentet	Ange namnet på den aktör som har utfört händelsen för XML-dokumentet Exempel: "Anna Andersson"	1	<eachheader><mainhist><mainevent><name>[Aktör]
Beskrivning	Beskrivning av händelse för EAC beta dokumentet	Ange en förklarande text om händelsen för EAC beta dokumentet Exempel: "Uppdatering av referenskode"	0..1	<eachheader><mainhist><mainevent><maindesc>[Beskrivning]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Språkdeklaration	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt ”Använda språk”	0..1	<eachheader><language>
Använda språk	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Språkkod”, ”Skriftkod” och ”Språkkod och skriftkod i klartext”	1	<eachheader><language><language>
Språkkod	Den språkkod som används i XML-dokumentet	Ange den treställiga språkkod enligt ISO 639-2b som används i XML-dokumentet Exempel: ”swe”	0..1	<eachheader><language> languagecode=”[Språkkod]”>
Skriftkod	Den skriftkod som används i XML-dokumentet	Ange den skriftkod enligt ISO 15924 som används i XML-dokumentet Exempel: ”Latn”	0..1	<eachheader><language><language scriptcode=”[Skriftkod]”>
Språkkod och skriftkod i klartext	Språkkod och skriftkod I klartext	Ange i klartext en beskrivning av den språkkod och skriftkod som används i XML-dokumentet Exempel: ” Swedish in Latin script”	1..*	<eachheader><language><language>[Språkkod och skriftkod i klartext]
Tillämpade standarder	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt ”Tillämpad standard”	0..1	<eachheader><rule>
Tillämpad standard	Standard som har använts för att skapa XML-dokumentet	Ange en standard som har använts för att skapa XML-dokumentet Enligt ordlista vcRULE_ID Exempel: ”NAD1”	1..*	<eachheader><rule id=”[Tillämpade standard]”>
Källor	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ” Källa kategorier”, ” Topografiska termer”, ”Nationell auktoritetspost”	0..1	<eachheader><source>
Källa kategorier	Samlingslement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Ordlista kategorier”, ”Identitetskod kategorier” och ”Identitetskod kategorier”	1	<eachheader><source>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Ordlista kategorier	Namn på ordlista för kategoritermer	Används för att ange namnet på den ordlista som använts för kategoritermer Fast värde: "NAD: kategorikoder (1998)"	1	<eachheader><source><source>NAD: kategorikoder (1998)
Identitetskod kategorier	Identitetskod för använda kategoritermer	Används för att ange identitetskoden för de kategoritermer som har använts Fast värde: "NADKAT"	1	<eachheader><source><source id="NADKAT">
Källsystem kategorier	Källsystem för använda kategoritermer	Används för att ange källsystem för använda kategoritermer Fast värde: "NADKAT"	0..1	<eachheader><source><source system="NADKAT">
Topografiska termer	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Ordlista topografiska termer", "Identitetskod topografiska termer" och "Källsystem topografiska termer"	1	<eachheader><source><source>
Ordlista topografiska termer	Namn på ordlista för topografiska termer	Används för att ange namn på den ordlista som använts för topografiska termer Fast värde: "NAD topografikoder (1998)"	1	<eachheader><source><source>NAD topografikoder (1998)
Identitetskod topografiska termer	Identitetskod för använda topografiska termer	Används för att ange identitetskoden för de kategoritermer som har använts Fast värde: "NADTOPO"	1	<eachheader><source><source id="NADTOPO">
Källsystem topografiska termer	Källsystem för använda topografiska termer	Används för att ange källsystem för använda topografiska termer Fast värde: "NADTOPO"	0..1	<eachheader><source><source system="NADTOPO">

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Nationell auktoritetspost	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Referenskod nationell auktoritetspost”, ”Källa nationell auktoritetspost”, ”Datum för källa nationell auktoritetspost”, ”Källbeskrivning nationell auktoritetspost”, ”Källsystem nationell auktoritetspost” och ”Länk nationell auktoritetspost”	0..*	<eachheader><source><source>
Referenskod nationell auktoritetspost	Referenskod för nationell auktoritetspost	Ange den nationella auktoritetspostens referenskod Exempel: ”SE/NAD/99999”	1	<eachheader><source><source>[Referenskod nationell auktoritetspost]
Källa nationell auktoritetspost	Källa för nationell auktoritetspost	Ange källan för den nationella auktoritetsposten Exempel: ”Arkivredovisning” Exempel: ”Libris”	1	<eachheader><source><source><title><expand>[Källa nationell auktoritetspost]
Datum för källa nationell auktoritetspost	Datum för källan för den nationella auktoritetsposten	Ange datum för när källan för den nationella auktoritetsposten kontrollerades Enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<eachheader><source><source><title><date>[Datum för källa nationell auktoritetspost]
Källbeskrivning nationell auktoritetspost	Förklaring till källa nationell auktoritetspost	Ange en förklarande beskrivning till källan för den nationella auktoritetsposten	1	<eachheader><source><source><descnote>[Källbeskrivning nationell auktoritetspost]
Källsystem nationell auktoritetspost	Källsystem för nationell auktoritetspost	Ange källsystem för den nationella auktoritetsposten Exempel: ”NAD” Exempel: ”LIBRIS”	0..1	<eachheader><source><source><source id=”[Källsystem nationell auktoritetspost]”>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Länk nationell auktoritetspost	Länk till nationell auktoritetspost	Ange en länk med den fullständiga sökvägen till den nationella auktoritetsposten	1	<eachheader><source decl><source href="[Länk nationell auktoritetspost]">

3.1.1.3 Identity Corporatebody

I EAC beta används begreppet "corporatebody" för att beskriva en arkivbildare av typerna en myndighet, ett företag eller en förening. Nedanstående element beskriver denna typ av arkivbildare.

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Arkivbildartyp	Typ av arkivbildare	Används för att ange typ av arkivbildare enligt EAC beta Fast värde: "corporatebody"	1	<eac type="corporatebody">
Auktoriserat namn på organisationen	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Auktoriserande institution", "Namn", "Särskiljande tillägg", "Överordnad form" och "Underordnad form". Elementet "Namn" eller kombinationen "Överordnad form" och "Underordnad form" måste användas	1	<condesc><identity><corphead
Auktoriserande institution	Institution som auktoriserat namnet på organisationen	Ange namnet på den institution som har auktoriserat namnet på organisationen	1	<condesc><identity><corphead authorized="[Auktoriserande institution]">
Namn	Det officiella namnet på den beskrivna organisationen	Ange det officiella namnet på den organisation som beskrivs Exempel: "Riksarkivet"	0..1	<condesc><identity><corphead><part>[Namn]
Överordnad form	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Överordnad form, typ" och "Överordnad form, namn"	0..1	<condesc><identity><corphead><part

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Överordnad form, typ	Överordnad namnforms typ för beskriven organisation	Används till att ange att typen av namn som anges är den överordnade namnform för den organisation som beskrivs Fast värde: "entry"	1	<condesc><identity><corphhead><part type="entry">
Överordnad form, namn	Överordnad namnform för beskriven organisation	Används till att ange överordnad namnform för den organisation som beskrivs	1	<condesc><identity><corphhead><part>[Överordnad form, namn]
Underordnad form	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Underordnad form, typ" och "Underordnad form, namn"	0..1	<condesc><identity><corphhead><part>
Underordnad form, typ	Underordnad namnforms typ för beskriven organisation	Används till att ange att typen av namn som anges är den underordnade namnform för den organisation som beskrivs Fast värde: "subdivision"	0..1	<condesc><identity><corphhead><part type="subdivision">
Underordnad form, namn	Underordnad namnform för beskriven organisation	Används för att ange underordnad namnform för den organisation som beskrivs	1	<condesc><identity><corphhead><part>[Underordnad form, namn]
Särskiljande tillägg	Särskiljande tillägg för namn på den beskrivna organisationen	Ange särskiljande tillägg för den beskrivna organisationens namn	0..1	<condesc><identity><corphhead><nameadd>[Särskiljande tillägg]
Alternativa namn	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Namn, alternativt namn", "Typ, alternativt namn", "Överordnad form, alternativt namn" och "Underordnad form, alternativt namn", "Särskiljande tillägg, alternativt namn", "Giltighetstid" och "Namnbeskrivning" Elementet "Namn, alternativt namn" eller kombinationen "Överordnad form, alternativt namn" och "Underordnad form, alternativt namn" måste användas	0..*	<condesc><identity><corphhead>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Namn, alternativt namn	Alternativt namn på beskriven organisation	Ange alternativt namn på den organisation som beskrivs	0..1	<condesc><identity><corphead><part>[Namn, alternativt namn]
Typ, alternativt namn	Typ av alternativt namn på beskriven organisation	Ange typ av alternativt namn Enligt ordlista vcNAME TYPE Exempel: "Auktoriserad namnform"	0..1	<condesc><identity><corphead type="Typ, alternativt namn]">
Överordnad form, alternativt namn	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Överordnad form, alternativt namn typ" och "Överordnad form, alternativt namn"	0..1	<condesc><identity><corphead><part
Överordnad form, alternativt namn typ	Överordnad namnforms typ för beskriven organisations alternativa namn	Används till att ange att typen av namn som anges är den överordnade alternativa namnformen för den organisation som beskrivs Fast värde: "entry"	1	<condesc><identity><corphead><part type="entry">
Överordnad form, alternativt namn	Överordnad namnform för alternativt namn på beskriven organisation	Används för att ange överordnad namnform för alternativt namn på den organisation som beskrivs	1	<condesc><identity><corphead><part>[Överordnad form, alternativt namn]
Underordnad form, alternativt namn	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Underordnad form, alternativt namn typ" och "Underordnad form, alternativt namn"	0..1	<condesc><identity><corphead><part
Underordnad form, alternativt namn typ	Underordnad namnforms typ för beskriven organisations alternativa namn	Används till att ange att typen av namn som anges är den underordnade alternativa namnformen för den organisation som beskrivs Fast värde: "subdivision"	1	<condesc><identity><corphead><part type="subdivision">
Underordnad form, alternativt namn	Underordnad namnform för alternativt namn på beskriven organisation	Används för att ange underordnad namnform för alternativt namn på den organisation som beskrivs	0..1	<condesc><identity><corphead><part>[Underordnad form, alternativt namn]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Särskiljande tillägg, alternativt namn	Särskiljande tillägg för alternativa namn på den beskrivna organisationen	Ange särskiljande tillägg för den beskrivna organisationens alternativa namn	0..1	<condesc><identity><corphead><nameadd>[Särskiljande tillägg, alternativt namn]
Giltighetstid	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Giltighetstid, scope”, ”Giltighetstid, starttid”, ”Giltighetstid, särskiljande tecken” och ”Giltighetstid, sluttid”	0..1	condesc><identity><corphead><usedate>
Giltighetstid, scope	Ange att det är en tidsperioden	Ange att det är en tidsperiod som ges för namnets giltighetstid Fast värde: ”begin-end”	1	<condesc><identity><corphead><usedate scope=”begin-end”>
Giltighetstid, starttid	Starttid för namn på organisation	Ange start för giltighetstiden för namnet på organisationen Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><identity><corphead><usedate>[Giltighetstid, starttid]--[Giltighetstid, sluttid]
Giltighetstid, skiljetecken	Ange skiljetecken mellan start och sluttid	Fast värde: ”--”	1	<condesc><identity><corphead><usedate>[Giltighetstid, starttid]--[Giltighetstid, sluttid]
Giltighetstid, sluttid	Sluttid för namn på organisation	Ange slut för giltighetstiden för namnet på organisationen Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><identity><corphead><usedate>[Giltighetstid, starttid]--[Giltighetstid, sluttid]
Namnbeskrivning	Beskrivning av namn på organisation	Ange en beskrivning av namnet på organisationen	0..1	<condesc><identity><corphead><descnote>[Namnbeskrivning]
Beskrivning av organisation	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Verksamhetsperiod”, ”Organisationstyp”, ”Styrdokument” och ”Topografiska uppgifter”	1	<condesc><desc><corpdsc>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Verksamhetsperiod	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Tidsperiod", "Start" och "Slut"	1	<condesc><desc><corpdesc><existdesc>
		Det är valfritt att antingen använda elementet "Tidsperiod" eller de båda elementen "Start" och "Slut". När det inte finns något datum för upphörande av organisationens verksamhet så används endast elementet "Start"		
Tidsperiod	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Tidsperiod, scope", "Tidsperiod, start", "Tidsperiod, skiljetecken" och "Tidsperiod, slut"	0..1	<condesc><desc><corpdesc><existdesc><existdate>
Tidsperiod, scope	Ange att det är en tidsperioden	Ange att det är en tidsperiod som ges för organisationens verksamhet	1	<condesc><desc><corpdesc><existdesc><existdate scope="begin-end">
Tidsperiod, start	Start för verksamhetstid	Används för att ange tidsperioden för organisationens verksamhet Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><corpdesc><existdesc><existdate scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]
Tidsperiod, skiljetecken	Ange skiljetecken mellan start och sluttid	Fast värde: "--"	1	<condesc><desc><corpdesc><existdesc><existdate scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]
Tidsperiod, slut	Slut för verksamhetstid	Används för att ange tidsperioden för organisationens verksamhet Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><corpdesc><existdesc><existdate scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]
Start	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Start, scope" och "Starttid"	0..1	<condesc><desc><corpdesc><existdesc><existdate scope="begin">[Starttid]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Start, scope	Ange att det är en starttid	Fast värde: "begin"	1	<condesc><desc><corpdsc><existdesc><existdate scope="begin"
Starttid	Tidpunkt för organisationens tillkomst	Ange tidpunkten för organisationens tillkomst Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><corpdsc><existdesc><existdate scope="begin">[Starttid]
Slut	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Slut, scope" och "Sluttid"	0..1	<condesc><desc><corpdsc><existdesc><existdate scope="end">[Slut]
Slut, scope	Ange att det är en sluttid	Fast värde: "end"	1	<condesc><desc><corpdsc><existdesc><existdate scope="end"
Sluttid	Tidpunkt för organisationens upphörande	Ange tidpunkten för organisationens upphörande Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><corpdsc><existdesc><existdate scope="end">[Slut]
Organisationstyp	Typ av organisation	Ange typ av organisation Enligt ordlista vcLEGALSTATUS Exempel: "Statlig"	1	<condesc><desc><corpdsc><legalstatus><value>[Organisationstyp]
Styrdokument	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Typ", "Identifierare", "Ikraftträdandedatum" och "Beskrivning"	0..1	<condesc><desc><corpdsc><assetstruct>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Typ	Typ av dokument som styr hur organisationen är strukturerad	Ange de dokument som styr organisationsstrukturen eller strukturen på organisationens arbete. Exempel: ”Instruktion” Exempel: ”Direktiv” Exempel: ”Förordning” Exempel: ”Köpeavtal” Exempel: ”Arbets och delegationsordning”	1	<condesc><desc><corpdesc><assetstruct><dscentr y type=”[Typ]”>
Identifierare	Identifierare för dokumentet som styr organisationens struktur	Ange identifierare för dokument som styr organisationsstrukturen eller strukturen på organisationens arbete. Exempel: ”Dir. 1998:4”	1	<condesc><desc><corpdesc><assetstruct><dscentr y><value>[Identifierare]
Ikraftträdandedatum	Datum för ikraftträdande av dokument som styr organisationens struktur	Ange datum för ikraftträdande av dokument som styr organisationsstrukturen eller strukturen på organisationens arbete. Enligt modellen: YYYY-MM-DD	0..1	<condesc><desc><corpdesc><assetstruct><dscentr y><date>[Ikraftträdandedatum]
Beskrivning	Beskrivning av dokument som styr hur organisationen är strukturerad	Ange en beskrivning av dokumentet som styr organisationsstrukturen eller strukturen på organisationens arbete. Exempel: ”Regeringsbeslut”	1	<condesc><desc><corpdesc><assetstruct><dscentr y><descnote>[Beskrivning]
Topografiska uppgifter	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt ”Topografisk uppgift”	0..1	<condesc><desc><corpdesc><locations>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Topografisk uppgift	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Typ", "Tidsomfattning", "ID-referens", "Kod till term", "Namn" och "Lokal term"	1..*	<condesc><desc><corpdsc><locations><location>
Typ	Typ av topografisk uppgift för organisation	Ange typ av topografisk uppgift för organisationen Enligt ordlista vcLOCATION_TYPE Exempel: "Verksamhetsort"	1	<condesc><desc><corpdsc><locations><location type="[Topografiska uppgifter organisation, Typ]">
Tidsomfattning	Samlingselement	Samlingselement för elementen om nedan är benämnda "Tidsomfattning, scope", "Tidsomfattning, start", "Tidsomfattning, skiljetecken" och "Tidsomfattning, slut"	0..1	<condesc><desc><corpdsc><locations><location><date>
Tidsomfattning, scope	Ange att det är en tidsomfattning	Ange att det är en tidsperiod som ges för den topografiska uppgiften Fast värde: "begin-end"	1	<condesc><desc><corpdsc><locations><location><date scope="begin-end">
Tidsomfattning, start	Start för tidsomfattningen	Används för att ange tidsperioden för den topografiska uppgiften Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><corpdsc><locations><location><date scope="begin-end">[Tidsomfattning, start]--[Tidsomfattning, slut]
Tidsomfattning, skiljetecken	Ange skiljetecken mellan start och sluttid	Fast värde: "--"	1	<condesc><desc><corpdsc><existdesc><existdate scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Tidsomfattning, slut	Slut för tidsomfattning	Används för att ange tidsperioden för den topografiska uppgiften Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><corpdesc><locations><location><date scope="begin-end">[Tidsomfattning, start]--[Tidsomfattning, slut]
ID-referens	ID-referens till tesaurus deklarerad i source	Ange ID-referens till den tesaurus som finns deklarerad i source Fast värde: "NADTOPO"	0..1	<condesc><desc><corpdesc><locations><location><place valueauth="NAD TOPO">
Kod till term	Kod till term i tesaurus	Ange koden till termen i tesaurusen	0..1	<condesc><desc><corpdesc><locations><location><place valuekey="[Kod till term]">
Namn	Namn på topografisk uppgift	Använd generell term från tesaurus för att ange namnet på den topografiska uppgiften	1	<condesc><desc><corpdesc><locations><location><place>[Namn]
Lokal term	Lokal term och typ av lokal term	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Lokal term, typ" och "Lokal term, term"	0..1	<condesc><desc><corpdesc><locations><location><descnote type="[Typ av lokal term]">[Lokal term]
Lokal term, typ	Typ av lokal term	Ange och typ av lokal term som används Enligt ordlista vcDESCNOTE_TYPE Exempel: "general"	1	<condesc><desc><corpdesc><locations><location><descnote type="[Typ av lokal term]">
Lokal term, term	Lokal term	Ange den lokala term som används	1	<condesc><desc><corpdesc><locations><location><descnote>[Lokal term]
Biografi eller administrativ historik	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt "Fritext, historik"	0..1	<condesc><desc><bioghist>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Fritext, historik	Biografi eller administrativ historik för, organisationen	Används för att ange organisationens biografi eller administrativa historik. Texten kan delas upp i flera element <p>	1..*	<condesc><desc><bioghist><p>[Fritext, historik]
Allmän anmärkning	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt "Fritext, allmän anmärkning"	0..1	<condesc><desc><ocd>
Fritext, allmän anmärkning	Allmän anmärkning för organisation	Används för att ange en allmän anmärkning Texten kan delas upp i flera element <p>	1..*	<condesc><desc><ocd><p>[Fritext, allmän anmärkning]

3.1.1.4 Identity person

I EAC beta används begreppet "person" för att beskriva en arkivbildare som är en enskild person. Nedanstående element beskriver denna typ av arkivbildare.

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Arkivbildartyp	Typ av arkivbildare	Används för att ange typ av arkivbildare enligt EAC beta Fast värde: "person"	1	<eac type="person">
Auktoriserat namn på person	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Auktoriserande institution", "Namn", "Förnamn", "Efternamn" och "Särskiljande tillägg, namn" Elementet "Namn" eller kombinationen "Förnamn" och "Efternamn" måste användas	1	<condesc><identity><pershead>
Auktoriserande institution	Institution som auktoriserat namnet på personen	Ange namnet på den institution som har auktoriserat namnet på personen	1	<condesc><identity><pershead authorized="[Auktoriserande institution]">
Fullständigt namn	Personens namn	Ange det officiella och fullständiga namnet personen Exempel: "Karl-Johan Andersson"	0..1	<condesc><identity><pershead><part>[Fullständigt namn]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Efternamn	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Efternamn, typ” och ”Efternamn, namn”	0..1	<condesc><identity><pershead><part
Efternamn, typ	Namntypen är efternamn	Fast värde: ” <i>surname</i> ”	1	<condesc><identity><pershead><part type=”surname”
Efternamn, namn	Efternamn på beskriven person	Ange den beskrivna personens efternamn Exempel: ” <i>Andersson</i> ”	1	<condesc><identity><pershead><part>[Efternamn, namn]
Förnamn	Samlingslement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Förnamn, typ” och ”Förnamn, namn”	0..1	<condesc><identity><pershead>
Förnamn, typ	Namntypen är förnamn	Fast värde: ” <i>forename</i> ”	1	<condesc><identity><pershead><part type=”forename”
Förnamn, namn	Förnamn på beskriven person	Ange den beskrivna personens förnamn Exempel: ” <i>Karl-Johan</i> ”	1	<condesc><identity><pershead><part>[Förnamn, namn]
Särskiljande tillägg, namn	Särskiljande tillägg för namn på den beskrivna personen	Ange särskiljande tillägg för den beskrivna personens namn	0..*	<condesc><identity><pershead><nameadd> [Särskiljande tillägg, namn]
Alternativa namn	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Alternativt namn, typ”, ”Alternativt namn”, ”Alternativt efternamn”, ”Alternativt förnamn”, ”Särskiljande tillägg alternativa namn”, ”Giltighetstid” och ”Namnbeskrivning” Elementet ”Alternativt namn” eller kombinationen ”Alternativt förnamn” och ”Alternativt efternamn” måste användas	0..*	<condesc><identity><pershead>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Alternativt namn, typ	Typ av alternativt namn på beskriven person	Ange typ av alternativt namn på den person som beskrivs Enligt ordlista vcNAME TYPE Exempel: "Ospecificerat alternativnamn"	0..1	<condesc><identity><pershead type="[Alternativt namn, typ]">
Alternativt namn	Alternativt namn på personen	Ange det alternativa namnet på personen Exempel: "Anderssonskans Kalle"	0..1	<condesc><identity><pershead><part">[Alternativt namn]
Alternativt efternamn	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Alternativt efternamn, typ" och "Alternativt efternamn, namn"	0..1	<condesc><identity><pershead><part
Alternativt efternamn, typ	Namntypen är efternamn	Fast värde: "surname"	1	<condesc><identity><pershead><part type="surname"
Alternativt efternamn, namn	Alternativt efternamn på beskriven person	Ange ett alternativt efternamn på den beskrivna personen Exempel: "Ågren-Andersson"	1	<condesc><identity><pershead><part>[Alternativt efternamn, namn]
Alternativt förnamn	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Alternativt förnamn, typ" och "Alternativt förnamn, namn"	0..1	<condesc><identity><pershead><part
Alternativt förnamn, typ	Namntypen är förnamn	Fast värde: "forename"	1	<condesc><identity><pershead><part type="forename"
Alternativt förnamn, namn	Alternativt förnamn på beskriven person	Ange ett alternativt förnamn på den beskrivna personen Exempel: "Kalle"	1	<condesc><identity><pershead><part type="forename">[Alternativt förnamn, namn]
Särskiljande tillägg alternativa namn	Särskiljande tillägg för alternativt namn på beskriven person	Ange särskiljande tillägg för alternativt namn på den beskrivna personen	0..*	<condesc><identity><pershead><nameadd>[Särskiljande tillägg alternativa namn]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Giltighetstid	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Giltighetstid, scope”, ”Giltighetstid, starttid”, ”Giltighetstid, särskiljande tecken” och ”Giltighetstid, sluttid”	0..1	condesc><identity><pershead><usedate>
Giltighetstid, scope	Ange att det är en tidsperioden	Ange att det är en tidsperiod som ges för namnets giltighetstid Fast värde: ”begin-end”	1	<condesc><identity><pershead><usedate scope=”begin-end”>
Giltighetstid, starttid	Starttid för namn på personen	Ange start för giltighetstiden för namnet på personen Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><identity><pershead><usedate>[Giltighetstid, starttid]--[Giltighetstid, sluttid]
Giltighetstid, skiljetecken	Ange skiljetecken mellan start och sluttid	Fast värde: ”--”	1	<condesc><identity><pershead><usedate>[Giltighetstid, starttid]--[Giltighetstid, sluttid]
Giltighetstid, sluttid	Sluttid för namn på personen	Ange slut för giltighetstiden för namnet på personen Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><identity><pershead><usedate>[Giltighetstid, starttid]--[Giltighetstid, sluttid]
Namnbeskrivning	Beskrivning av namnet på person	Ange en beskrivning av personens namn	1	<condesc><identity><pershead><descnote>[Namnbeskrivning]
Beskrivning av person	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Levnadstid”, ”Kön” och ”Topografiska uppgifter”	1	<condesc><desc><persdesc>



Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Levnadstid	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Tidsperiod", "Födelse" och "Död" Det är valfritt att antingen använda elementet "Tidsperiod" eller de båda elementen "Födelse" och "Död". När det inte finns något datum för personens död så används inte elementet "Död"	1	<condesc><desc><persdesc><existdesc>
Tidsperiod	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Tidsperiod, scope", "Tidsperiod, start", "Tidsperiod, skiljetecken" och "Tidsperiod, slut"	0..1	<condesc><desc><persdesc><existdesc><existdate>
Tidsperiod, scope	Ange att det är en tidsperioden	Ange att det är en tidsperiod som ges för personen Fast värde: "begin-end"	1	<condesc><desc><persdesc><existdesc><existdate scope="begin-end">
Tidsperiod, start	Födelse	Används för att ange tidsperioden för personen Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><persdesc><existdesc><existdate scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]
Tidsperiod, skiljetecken	Ange skiljetecken mellan start och sluttid	Fast värde: "--"	1	<condesc><desc><persdesc><existdesc><existdate scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]
Tidsperiod, slut	Slut för verksamhetstid	Används för att ange tidsperioden för organisationens verksamhet Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><persdesc><existdesc><existdate scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]
Födelse	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Födelse, scope" och "Födelsedatum"	0..1	<condesc><desc><persdesc><existdesc><existdate scope="begin">[Födelsedatum]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Födelse, scope	Ange att det är födelsedag	Fast värde: "begin"	1	<condesc><desc><persdesc><existdesc><existdate scope="begin"
Födelsedatum	Tidpunkt för organisationens tillkomst	Ange tidpunkten för organisationens tillkomst Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><corpdesc><existdesc><existdate scope="begin">[Födelsedatum]
Död	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Död, scope" och "Dödsdatum"	0..1	<condesc><desc><persdesc><existdesc><existdate scope="end">[Dödsdatum]
Död, scope	Ange att det är dödsdatum	Fast värde: "end"	1	<condesc><desc><persdesc><existdesc><existdate scope="end"
Dödsdatum	Tidpunkt för personens död	Ange tidpunkten för den beskrivna personens död Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><persdesc><existdesc><existdate scope="end">[Dödsdatum]
Kön	Personens kön	Ange personens kön Enligt ordlista vcSEX_TYPE Exempel: "f"	0..1	<condesc><desc><persdesc><sex type="[Kön]">
Topografiska uppgifter	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt "Topografisk uppgift"	0..1	<condesc><desc><persdesc><locations>
Topografisk uppgift	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Typ", "Tidsomfattning", "ID-referens", "Kod till term", "Namn" och "Lokal term"	0..*	<condesc><desc><persdesc><locations><location>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Typ	Typ av topografisk uppgift för personen	Ange typ av topografisk uppgift för personen Enligt ordlista vcLOCATION_TYPE Exempel: "Födelseort"	1	<condesc><desc><persdesc><locations><location type="[Typ]">
Tidsomfattning	Samlingselement	Samlingselement för elementen om nedan är benämnda "Tidsomfattning, scope", "Tidsomfattning, start", "Tidsomfattning, skiljetecken" och "Tidsomfattning, slut"	0..1	<condesc><desc><persdesc><locations><location><date
Tidsomfattning, scope	Ange att det är en tidsomfattning	Ange att det är en tidsperiod som ges för den topografiska uppgiften Fast värde: "begin-end"	1	<condesc><desc><persdesc><locations><location><date scope="begin-end"
Tidsomfattning, start	Start för tidsomfattningen	Används för att ange tidsperioden för den topografiska uppgiften Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><persdesc><locations><location><date scope="begin-end">[Tidsomfattning, start]--[Tidsomfattning, slut]
Tidsomfattning, skiljetecken	Ange skiljetecken mellan start och sluttid	Fast värde: "--"	1	<condesc><desc><persdesc><existdesc><existdate scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]
Tidsomfattning, slut	Slut för tidsomfattning	Används för att ange tidsperioden för den topografiska uppgiften Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><persdesc><locations><location><date scope="begin-end">[Tidsomfattning, start]--[Tidsomfattning, slut]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
ID-referens	ID-referens till tesaurus deklarerad i source	Ange ID-referens till den tesaurus som finns deklarerad i source Fast värde: ”NADTOPO”	0..1	<condesc><desc><persdesc><locations><location><place valueauth=”NADTOPO”>
Kod till term	Kod till term i tesaurus	Ange koden till termen i tesaurusen	0..1	<condesc><desc><persdesc><locations><location><place valuekey=”[Kod till term]”>
Namn	Namn på topografisk uppgift	Använd generell term från tesaurus för att ange namnet på den topografiska uppgiften	1	<condesc><desc><persdesc><locations><location><place>[Namn]
Lokal term	Lokal term och typ av lokal term	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Lokal term, typ” och ”Lokal term, term”	0..1	<condesc><desc><persdesc><locations><location><descnote type=”[Typ av lokal term]”>[Lokal term]
Lokal term, typ	Typ av lokal term	Ange och typ av lokal term som används Enligt ordlista vcDESCNOTE_TYPE Exempel: ”general”	1	<condesc><desc><persdesc><locations><location><descnote type=”[Typ av lokal term]”>
Lokal term, term	Lokal term	Ange den lokala term som används	1	<condesc><desc><persdesc><locations><location><descnote>[Lokal term]
Biografi eller administrativ historik	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt ”Fritext, historik”	0..1	<condesc><desc><bioghist>
Fritext, historik	Biografi eller administrativ historik för personen	Används för att ange personens biografi eller administrativa historik Texten kan delas upp i flera element <p>	1..*	<condesc><desc><bioghist> <p>[Fritext, historik]
Allmän anmärkning	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt ”Fritext, allmän anmärkning”	0..1	<condesc><desc><ocd>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Fritext, allmän anmärkning	Allmän anmärkning för person	Används för att ange en allmän anmärkning Texten kan delas upp i flera element <p>	1..*	<condesc><desc><ocd><p>[Fritext, allmän anmärkning]

3.1.1.5 Identity family

I EAC beta används begreppet "family" för att beskriva en arkivbildare som är en familj eller en släkt. Nedanstående element beskriver denna typ av arkivbildare.

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Arkivbildartyp	Typ av arkivbildare	Används för att ange typ av arkivbildare enligt EAC beta Fast värde: "family"	1	<eac type="family">
Auktoriserat namn på familjen eller släkten	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Auktoriserande institution", "Namn", och "Särskiljande tillägg, namn"	1	<condesc><identity><famhead>
Auktoriserande institution	Institution som auktoriserat namnet på personen	Ange namnet på den institution som har auktoriserat namnet på familjen eller släkten	1	<condesc><identity><famhead authorized="[Auktoriserande institution]">
Fullständigt namn	Det officiella namnet på familjen eller släkten	Ange det officiella och fullständiga namnet familjen eller släkten	1	<condesc><identity><famhead><part>[Fullständigt namn]
Särskiljande tillägg, namn	Särskiljande tillägg för namn på den beskrivna familjen/släkten	Ange särskiljande tillägg för den beskrivna familjens/släktens namn	0..*	<condesc><identity><famhead><nameadd>[Särskiljande tillägg, namn]
Alternativa namn	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Alternativt namn, typ", "Alternativt namn", "Särskiljande tillägg alternativa namn", "Giltighetstid" och "Namnbeskrivning"	0..*	<condesc><identity><famhead>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Alternativt namn, typ	Typ av alternativt namn på beskriven familj eller släkt	Ange typ av alternativt namn på den familj eller släkt som beskrivs Enligt ordlista vcNAME TYPE Exempel: "Ospecificerat alternativnamn"	0..1	<condesc><identity><famhead type="[Alternativt namn, typ]">
Alternativt namn	Alternativt namn på familj eller släkt	Ange det alternativa namnet på familjen eller släkten	0..1	<condesc><identity><famhead><part">[Alternativt namn]
Särskiljande tillägg alternativa namn	Särskiljande tillägg för alternativt namn på beskriven familjen eller släkten	Ange särskiljande tillägg för alternativt namn på den beskrivna familjen eller släkten	0..*	<condesc><identity><famhead><nameadd>[Särskiljande tillägg alternativa namn]
Giltighetstid	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Giltighetstid, scope", "Giltighetstid, starttid", "Giltighetstid, särskiljande tecken" och "Giltighetstid, sluttid"	0..1	condesc><identity><famhead><usedate>
Giltighetstid, scope	Ange att det är en tidsperioden	Ange att det är en tidsperiod som ges för namnets giltighetstid Fast värde: "begin-end"	1	<condesc><identity><famhead><usedate scope="begin-end">
Giltighetstid, starttid	Starttid för namn på organisation	Ange start för giltighetstiden för namnet på organisationen Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><identity><famhead><usedate>[Giltighetstid, starttid]--[Giltighetstid, sluttid]
Giltighetstid, skiljetecken	Ange skiljetecken mellan start och sluttid	Fast värde: "--"	1	<condesc><identity><famhead><usedate>[Giltighetstid, starttid]--[Giltighetstid, sluttid]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Giltighetstid, sluttid	Sluttid för namn på familjen eller släkten	Ange slut för giltighetstiden för namnet på organisationen Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><identity><famhead><usedate>[Giltighetstid, starttid]--[Giltighetstid, sluttid]
Namnbeskrivning	Beskrivning av namnet på familjen eller släkten	Ange en beskrivning av familjen eller släktens namn	0..1	<condesc><identity><famhead><descnote>[Namnbeskrivning]
Beskrivning av familj/släkt,	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Tidsomfattning” och ”Topografiska uppgifter”,	1	<condesc><desc><famdesc>
Tidsomfattning	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Tidsperiod”, ”Start” och ”Slut” Det är valfritt att antingen använda elementet ”Tidsperiod” eller de båda elementen ”Start” och ”Slut”. När det inte finns något slut för familjens tidsperiod så används endast elementet ”Start”	1	<condesc><desc><famdesc><existdesc>
Tidsperiod	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Tidsperiod, scope”, ”Tidsperiod, start”, ”Tidsperiod, skiljetecken” och ”Tidsperiod, slut”	0..1	<condesc><desc><famdesc><existdesc><existdate>
Tidsperiod, scope	Ange att det är en tidsperioden	Ange att det är en tidsperiod som ges för familjen eller släkten Fast värde: ”begin-end”	1	<condesc><desc><famdesc><existdesc><existdate scope=”begin-end”>
Tidsperiod, start	Start	Används för att ange tidsperioden för familjen eller släkten Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><famdesc><existdesc><existdate scope=”begin-end”>[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Tidsperiod, skiljetecken	Ange skiljetecken mellan start och sluttid	Fast värde: "--"	1	<condesc><desc><famdesc><existdesc><existdate scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]
Tidsperiod, slut	Slut	Används för att ange tidsperioden för familjen eller släkten Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><famdesc><existdesc><existdate scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]
Start	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Start, scope" och "Startdatum"	0..1	<condesc><desc><famdesc><existdesc><existdate scope="begin">[Startdatum]
Start, scope	Ange att det är start	Fast värde: "begin"	1	<condesc><desc><famdesc><existdesc><existdate scope="begin"
Startdatum	Tidpunkt för start av familjen eller släkten	Ange tidpunkten för starten av familjen eller släkten Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><famdesc><existdesc><existdate scope="begin">[Startdatum]
Slut	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Slut, scope" och "Slutdatum"	0..1	<condesc><desc><famdesc><existdesc><existdate scope="end">[Slutdatum]
Slut, scope	Ange att det är slutdatum	Fast värde: "end"	1	<condesc><desc><famdesc><existdesc><existdate scope="end"

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Slutdatum	Tidpunkt för familjen eller släktens upphörande	Ange tidpunkten för den beskrivna familjen eller släktens upphörande Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><famdesc><existdesc><existdate scope="end">[Slutdatum]
Topografiska uppgifter	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt "Topografisk uppgift"	0..1	<condesc><desc><famdesc><locations>
Topografisk uppgift	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Typ", "Tidsomfattning", "ID-referens", "Kod till term", "Namn" och "Lokal term"	0..*	<condesc><desc><famdesc><locations><location>
Typ	Typ av topografisk uppgift för personen	Ange typ av topografisk uppgift för personen Enligt ordlista vcLOCATION_TYPE Exempel: "Verksamhetsort"	1	<condesc><desc><famdesc><locations><location type="[Typ]">
Tidsomfattning	Samlingselement	Samlingselement för elementen om nedan är benämnda "Tidsomfattning, scope", "Tidsomfattning, start", "Tidsomfattning, skiljetecken" och "Tidsomfattning, slut"	0..1	<condesc><desc><famdesc><locations><location><date>
Tidsomfattning, scope	Ange att det är en tidsomfattning	Ange att det är en tidsperiod som ges för den topografiska uppgiften Fast värde: "begin-end"	1	<condesc><desc><famdesc><locations><location><date scope="begin-end">
Tidsomfattning, start	Start för tidsomfattningen	Används för att ange tidsperioden för den topografiska uppgiften Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><famdesc><locations><location><date scope="begin-end">[Tidsomfattning, start]--[Tidsomfattning, slut]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Tidsomfattning, skiljetecken	Ange skiljetecken mellan start och sluttid	Fast värde: "--"	1	<condesc><desc><famdesc><existdesc><existdate scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]
Tidsomfattning, slut	Slut för tidsomfattning	Används för att ange tidsperioden för den topografiska uppgiften Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><desc><famdesc><locations><location><date scope="begin-end">[Tidsomfattning, start]--[Tidsomfattning, slut]
ID-referens	ID-referens till tesaurus deklarerad i source	Ange ID-referens till den tesaurus som finns deklarerad i source Fast värde: "NADTOPO"	0..1	<condesc><desc><famdesc><locations><location><place valueauth="NADTOPO">
Kod till term	Kod till term i tesaurus	Ange koden till termen i tesaurusen	0..1	<condesc><desc><famdesc><locations><location><place valuekey="[Kod till term]">
Namn	Namn på topografisk uppgift	Använd generell term från tesaurus för att ange namnet på den topografiska uppgiften	1	<condesc><desc><famdesc><locations><location><place>[Namn]
Lokal term	Lokal term och typ av lokal term	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Lokal term, typ" och "Lokal term, term"	0..1	<condesc><desc><famdesc><locations><location><descnote type="[Typ av lokal term]">[Lokal term]
Lokal term, typ	Typ av lokal term	Ange och typ av lokal term som används Enligt ordlista vcDESCNOTE_TYPE Exempel: "general"	1	<condesc><desc><famdesc><locations><location><descnote type="[Typ av lokal term]">

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Lokal term, term	Lokal term	Ange den lokala term som används	1	<condesc><desc><famdesc><locations><location><descnote>[Lokal term]
Biografi eller administrativ historik	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt "Fritext, historik"	0..1	<condesc><desc><bioghist>
Fritext, historik	Biografi eller administrativ historik för, familjen/släkten	Används för att ange familjens/släktens biografi eller administrativa historik Texten kan delas upp i flera element <p>	1..*	<condesc><desc><bioghist><p>[Biografi eller administrativ historik familj/släkt, text]
Allmän anmärkning	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt "Fritext, allmän anmärkning"	0..1	<condesc><desc><ocd>
Fritext, allmän anmärkning	Allmän anmärkning för familjen/släkten	Används för att ange en allmän anmärkning Texten kan delas upp i flera element <p>	1..*	<condesc><desc><ocd><p>[Allmän anmärkning, familj/släkt, text]

3.1.1.6 Relationer (eacrels)

Med hjälp av elementet <eacrels> går det att beskriva relationerna mellan olika arkivbildare. Tänk på att det i normal fallet endast finns en arkivbildare beskriven per EAC beta-dokument.

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Relationer till andra auktoritetsposter,	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt "Relation till annan auktoritetspost"	0..1	<condesc><eacrels>
Relation till annan auktoritetspost	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Typ", "Postens referenskod", "Namn relaterad organisation", "Namn relaterad person", "Namn relaterad familj/släkt", "Tidsomfattning" och "Relationsbeskrivning"	1..*	<condesc><eacrels><eacrel>
Typ	Typ av relation till annan auktoritetspost	Ange typ av relation till annan auktoritetspost Enligt ordlista vcEACREL_RELTYPE Exempel: "superior"	1	<condesc><eacrels><eacrel reltype="[Typ]">

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Postens referenskod	Postens referenskod i systemet	Ange postens referenskod i det system det relateras till	1	<condesc><eacrels><eacrel syskey="[Postens referenskod]">
Namn relaterad organisation	Namn på relaterad organisation hämtat från relaterad post	Ange namnet på den relaterade organisationen. Namnet hämtas från den post det relateras till Används när den relaterade arkivbildaren till exempel är en myndighet, ett företag eller en förening	0..1	<condesc><eacrels><eacrel>><corpname>[Namn relaterad organisation]
Namn relaterad person	Namn på relaterad person hämtat från relaterad post	Ange namnet på den relaterade personen. Namnet hämtas från den post det relateras till Används när den relaterade arkivbildaren är en person	0..1	<condesc><eacrels><eacrel>><persname>[Namn relaterad person]
Namn relaterad familj/släkt	Namn på relaterad familj/släkt hämtat från relaterad post	Ange namnet på den relaterade familjen/släkten. Namnet hämtas från den post det relateras till Används när den relaterade arkivbildaren är en familj/släkt	0..1	<condesc><eacrels><eacrel>><famname>[Namn relaterad familj/släkt]
Tidsomfattning	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Tidsperiod", "Start" och "Slut" Det är valfritt att antingen använda elementet "Tidsperiod" eller de båda elementen "Start" och "Slut". När det inte finns något slut för relationens tidsperiod så används endast elementet "Start"	0..1	<condesc><eacrels><eacrel>
Tidsperiod	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Tidsperiod, scope", "Tidsperiod, start", "Tidsperiod, skiljetecken" och "Tidsperiod, slut"	0..1	<condesc><eacrels><eacrel><date
Tidsperiod, scope	Ange att det är en tidsperioden	Ange att det är en tidsperiod som ges för relationen Fast värde: "begin-end"	1	<condesc><eacrels><eacrel><date scope="begin-end">

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Tidsperiod, start	Start	Används för att ange tidsperioden för relationen Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><eacrels><eacrel><date scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]
Tidsperiod, skiljetecken	Ange skiljetecken mellan start och sluttid	Fast värde: "--"	1	<condesc><eacrels><eacrel><date scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]
Tidsperiod, slut	Slut	Används för att ange tidsperioden för relationen Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><eacrels><eacrel><date scope="begin-end">[Tidsperiod, start]--[Tidsperiod, slut]
Start	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Start, scope" och "Startdatum"	0..1	<condesc><eacrels><eacrel><date scope="begin">[Startdatum]
Start, scope	Ange att det är start	Fast värde: "begin"	1	<condesc><eacrels><eacrel><date scope="begin">
Startdatum	Tidpunkt för start av relationen	Ange tidpunkten för starten av relationen Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><eacrels><eacrel><date scope="begin">[Startdatum]
Slut	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Slut, scope" och "Slutdatum"	0..1	<condesc><eacrels><eacrel><date scope="end">[Slutdatum]
Slut, scope	Ange att det är slutdatum	Fast värde: "end"	1	<condesc><eacrels><eacrel><date scope="end">

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Slutdatum	Tidpunkt för relationens upphörande	Ange tidpunkten för den beskrivna relationens upphörande Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><eacrels><eacrel><date scope="end">[Slutdatum]
Relationsbeskrivning	Specifikation eller beskrivning av relationen	Ange en specifikation eller en beskrivning av relationen	1	<condesc><eacrels><eacrel><desc note>[Relationsbeskrivning]

3.1.1.7 Relations (resourcerels)

Med hjälp av elementet <resourcerels> går det att beskriva relationer mellan arkivbildare och arkiv samt beståndsöversikter över arkiv och litterära verk där arkivbildaren nämns eller behandlas. Tänk på att det endast finns en arkivbildare beskriven per EAC beta-dokument.

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Hänvisning till resurser	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt "Hänvisning till resurs"	0..1	<condesc><resourcerels>
Hänvisning till resurs	Samlingselement	Samlingselement	1..*	<condesc><resourcerels><resource>
Typ med fasta värden	Typ av hänvisning till resurs med fasta värden	Ange typ av hänvisning till resurs med fasta värden Enligt ordlista vcRESOURCEREL_RELTYPE Exempel: "origination"	0..1	<condesc><resourcerels><resource>reltype="[Typ med fasta värden]">
Typ med fria värden	Typ av hänvisning till resurs med fria värden	Ange typ av hänvisning till resurs med fria värden Exempel: "Namn på arkivbildare"	0..1	<condesc><resourcerels><resource>reltype="[Typ med fria värden]">
Referens till systemet	Entitetsreferens till systemet som innehåller resurs	Ange en entitetsreferens till systemet som innehåller resursen det relateras till	0..1	<condesc><resourcerels><resource>system="[Referens till systemet]">

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Postens ID i systemet	Postens ID i systemet	Ange postens ID i systemet det relateras till	0..1	<condesc><resourcerels><resource><rel syskey="[Postens ID i systemet]">
Sökväg	Sökväg till resurs	Ange sökvägen till resursens plats på internet	0..1	<condesc><resourcerels><resource><rel href="[Sökväg]">
Beståndsöversikt, arkiv,	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Arkivbildarnamn", "Landskod", "Institutionskod", "Referenskod", "Arkivnamn", "Tidsomfång", "Fysiskt omfång" och "Förvaring" Kan bland annat användas till den egna verksamhetens avslutade arkiv eller arkiv som överlämnats från annan arkivbildare.	1	<condesc><resourcerels><resource><archunit>
Arkivbildarnamn	Arkivbildarens namn	Ange arkivbildarens namn Exempel: "Glimåkra polisdistrikt (1933-1956)"	1	<condesc><resourcerels><resource><archunit><repository>[Arkivbildarnamn]
Landskod	Landskod för resursen	Ange landskoden för resursen Exempel: "SE"	1	<condesc><resourcerels><resource><archunit><unitid countrycode="[Landskod]">
Institutionskod	Institutionskod för resursen	Ange kod för den institution som förvarar resursen Exempel: "LLA"	1	<condesc><resourcerels><archunit><resource><unitid ownercode="[Institutionskod]">
Referenskod	Referenskod för resursen	Ange referenskod för resursen Exempel: "10591"	1	<condesc><resourcerels><archunit><resource><unitid><[Referenskod]>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Arkivnamn	Namn på arkivet	Ange arkivets namn Exempel: ”Glimåkras polis arkiv 1933-1956”	1	<condesc><resourcerels><resource><archunit><unittitle>[Arkivnamn]
Tidsomfång	Arkivets Tidsomfång	Ange arkivets tidsomfång Ange år enligt modellen: YYYY Ange år och månad enligt modellen: YYYY-MM Ange exakt datum enligt modellen: YYYY-MM-DD	1	<condesc><resourcerels><resource><archunit><unitdate>[Tidsomfång]
Fysiskt omfång	Arkivets fysiska omfång	Ange arkivets fysiska omfång Enligt ordlista vcEXTENT_UNIT Exempel: ”Hyllm” (hyllmeter)	1	<condesc><resourcerels><resource><archunit><physdesc><extent unit=”[typ av enhet]”>[Fysiskt omfång]
Förvaring	Förvaring av arkivet hos registerförande institution	Ange om arkivet förvaras hos registerförande institution eller inte (Används om någon annan än arkivbildaren förvarar arkivet) Fast värde: ”Förvaring” Enligt ordlista vcPHYSLOC_TYPE: ”Nej”	0..1	<condesc><resourcerels><resource><archunit><physloc label=”Förvaring”><abbr>[Förvaring]
Sammanfattning innehåll	Sammanfattning av arkivets innehåll	Ange en sammanfattning av arkivets innehåll eller uppräknings av handlingstyper	0..1	<condesc><resourcerels><resource><archunit><abstract>[Sammanfattning innehåll]
Beståndsöversikt, litterära verk	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Länk”, ”Namn” och ”Sammanfattning innehåll”	0..1	<condesc><resourcerels><resource><bibunit>
Länk	Länk till litterärt verk	Ange en länk till det litterära verket	0..1	<condesc><resourcerels><resource><syskey=”[Länk]”>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Namn	Namn på det litterära verket	Ange namnet på det litterära verket	1	<condesc><resources><resource><bibunit><title>[Namn]
Sammanfattning innehåll	Sammanfattning av innehåll	Ange en sammanfattning av de litterära verkens innehåll	1	<condesc><resources><resource><bibunit><descnote>[Sammanfattning innehåll]

3.1.1.8 Relations (funactrels)

Elementet <funactrels> används för att beskriva kategorikoder enligt NAD.

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Funktionskategorier enligt NAD	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Huvudkategori" och "Kategori"	0..1	<condesc><funactrels>
Huvudkategori	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Regel, huvudkategori", "Typ, huvudkategori", "Auktoriserande institution, huvudkategori", "Kod, huvudkategori", och "Namn Huvudkategori"	1	<condesc><funactrels><funactrel
Regel, huvudkategori	Regel för huvudkategori enligt NAD	Ange använd regel för huvudkategori enligt NAD Exempel: "RAA"	1	<condesc><funactrels><funactrel rule="[Regel, huvudkategori]">
Typ, huvudkategori	Typ av huvudkategori enligt NAD	Används för att ange typ av huvudkategori enligt NAD Fast värde: "Huvudkategori"	1	<condesc><funactrels><funactrel type="Huvudkategori">
Auktoriserande institution, huvudkategori	Auktoriserande institution för huvudkategori	Används för att ange auktoriserande institution för huvudkategori Fast värde: "NAD KAT"	0..1	<condesc><funactrels><funactrel><funact valueauth="NAD KAT">

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Kod, huvudkategori	Kategorikod huvudkategori enligt NAD	Ange kategorikod för huvudkategori enligt NAD Enligt ordlista vcFUNACT_VALUEKEY Exempel: "1"	1	<condesc><funactrels><funactrel>><funact valuekey="[Kod, huvudkategori]">
Namn Huvudkategori	Namn huvudkategori enligt NAD	Ange namnet för huvudkategorin enligt NAD Enligt ordlista vcFUNACT Exempel: "Statlig myndighet"	1	<condesc><funactrels><funactrel>><funact>[Namn Huvudkategori]
Kategori	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Regel, kategori", "Typ, kategori", "Auktoriserande institution, kategori", "Kod kategori", "Namn, kategori" och "Beskrivning, kategori"	0..1	<condesc><funactrels><funactrel>
Regel, kategori	Regel för Kategori enligt NAD	Används för att ange regel för kategori enligt NAD Fast värde: "RAA"	1	<condesc><funactrels><funactrel rule="RAA">
Typ, kategori	Typ av kategori enligt NAD	Används för att ange typ av kategori enligt NAD Fast värde: "kategori"	1	<condesc><funactrels><funactrel type="kategori">
Auktoriserande institution, kategori	Auktoriserande institution för kategori	Används för att ange auktoriserande institution för kategori Fast värde: "NAD KAT"	0..1	<condesc><funactrels><funactrel>><funact valueauth="NAD KAT">
Kod, kategori	Kategorikod kategori enligt NAD	Ange kategorikod för kategori enligt NAD	1	<condesc><funactrels><funactrel>><funact valuekey="[Kod, kategori]">
Namn, kategori	Namn på kategori enligt NAD	Ange namn på kategori enligt NAD	1	<condesc><funactrels><funactrel>><funact>[Namn , kategori]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAC beta
Beskrivning, kategori	Beskrivning av kategori enligt NAD	Används för att ange en beskrivning av kategori enligt NAD Fast värde: "Spec"	0..1	<condesc><funactrel><descnote type="Spec">[Beskrivning, kategori]

3.1.2 Metadata om arkivet

Beskrivningen av en arkivbildare och beskrivningen av dennes arkiv förhåller sig i relation till varandra på så sätt att en arkivbildare kan ha flera arkiv. Informationen om ett arkiv och dess underordnade enheter redovisas i ett EAD 2002-dokument. I informationen om arkivet ingår dataelement som hänvisar till arkivbildaren och vice versa.

En beskrivning av ett arkiv ska alltid identifieras av en unik identitetskod. Detta är särskilt viktigt i de fall en arkivbildare eller en arkivinstitution förvarar fler än ett arkiv. Arkivets identitetskod i kombination med landskoden och arkivbildarens/arkivinstitutionens identitetskod säkerställer att arkivet får en unik identifiering globalt.

I de nedanstående beskrivningarna av de element och attribut som finns definierade i denna FGS används ett gemensamt tabellformat med följande rubriker:

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
---------	------------	------------	-------	----------

Förklaring till rubriker

Element:	Anger det namn på svenska som används för elementet som används i schemat för element eller attribut.
Definition:	Definierar elementets funktion.
Förklaring:	Innehåller en beskrivning av elementet och ger exempel på värden.
Kard.:	Anger objektets kardinalitet, d v s antal möjliga förekomster.
EAD 2002:	Anger vilket element enligt standarden EAD 2002 som används. Inom hakparenteser anges var värdet placeras.

EAD 2002:

Formatet som beskriver arkivet är EAD 2002. Ett XML-dokument följande standarden EAD 2002 bör inte innehålla information om mer än ett arkiv men det är möjligt att använda en gruppering av flera arkiv vid överföring av endast arkivinformation till Riksarkivet, detta överenskommes med Riksarkivet. Förklaringar gällande grupperingen återfinns i tillägget.

Ordlistor:

I vissa av dataelementen i tabellerna nedan hänvisas det till ordlistor. Innehållet i dessa redovisas inte i själva FGS:en utan i dokumentet "FGS Arkivredovisning (Allmänna arkivschemat) tillägg".

3.1.2.1 Generella metadata för XML-dokumentet om arkivet

XML_dokumentet som beskriver arkivet inleds med elementen som beskriver XML-dokumentet och hur det är kopplat till XML och standarden EAD 2002.

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Teckenuppsättning	Använd teckenuppsättning	Ange vilken teckenuppsättning som används i XML-dokumentet. Exempel: "UTF-8" Exempel: "ISO 8859-1"	1	<?xml version="1.0" encoding="[Teckenuppsättning]"?>
Namnrymder	Använda namnrymder	Används för att ange de namnrymder som används i XML-dokumentet Fast värde: "xmlns="http://xml.ra.se/EAD" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink="http://xml.ra.se/xlink"	1	<ead xmlns="http://xml.ra.se/EAD" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xlink="http://xml.ra.se/xlink"
Schemareferens	Pekare till XML-schema	Används för att ange referenser till de scheman som har använts i XML-dokumentet Fast värde: "xsi:schemaLocation="http://xml.ra.se/EAD sökväg till använt schema"	1	xsi:schemaLocation="xsi:schemaLocation="http://xml.ra.se/EAD sökväg till använt schema"

3.1.2.2 eadheader

Huvudelementet <eadheader> innehåller ett antal element som används för administrativ och bibliografisk information om själva XML-dokumentet. Innehållet kan till exempel vara information om identitet, skapande liksom de regler som används i sammansättningen av beskrivningen.

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Identifiering	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Landskod", "Arkivinstitutionskod" och "Referenskod"	1	<archdesc><did><unitid
Landskod	Kod för att identifiera ursprungsland för arkivet	Unik kod som används för att identifiera arkivets ursprungsland Fast värde: "SE"	1	<eadheader><eadid countrycode="SE"

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Arkivinstitutions kod	Unik kod för att identifiera arkiv förvararen	Ange den unika kod som används för att identifiera den som förvarar arkivet. Koden får inte innehålla specialtecken som å,ä,ö eller mellanslag Exempel: "RA" Exempel: "LLA"	1	<eadheader><eadid mainagencycode ="[Arkivinstituti onskod]">
Referenskod	Lokal referenskod för beskrivningen av arkivet	Ange en unik och fast identitetsbeteckning det lokala systemet som innehåller beskrivningen av arkivet finns Exempel: "12568"	1	<eadheader><eadid>[Referensko d]
Arkivnamn	Namn på arkivet	Ange arkivets namn Exempel: "Kronofogdemyndigheten (1965 – 1983) i Karlstads distrikts arkiv"	1	<eadheader><file desc><titlestmt> <titleproper>[Ar kivnamn]
Författare	Författare av arkivredovisning en	Ange namn på den eller de personer som har upprättat arkivredovisningen	0..1	<eadheader><file desc><titlestmt> <author>[Författ are]
Tillkomst	Samlingslement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Tillkomstdatum" och "Tillkomstbeskrivning"	1	<eadheader><rev isiondesc><chan ge>
Tillkomstdatum	Datum för XML-dokumentets tillkomst	Ange vilket datum som XML-dokumentet skapades Enligt formatet YYYY-MM-DD	1	<eadheader><rev isiondesc><chan ge><date>[Tillko mstdatum]
Tillkomstbeskrivning	Beskrivning av XML-dokumentets tillkomst	Ange en beskrivning av XML-dokumentets tillkomst Exempel: "Export ur arkivsystemet"	1	<eadheader><rev isiondesc><chan ge><item>[Tillk omstbeskrivning]
Ändring	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Ändringsdatum" och "Ändringsbeskrivning"	0..*	<eadheader><rev isiondesc><chan ge>
Ändringsdatum	Datum för XML-dokumentets ändrades	Ange datum för ändring i XML-dokumentet Enligt formatet YYYY-MM-DD	1	<eadheader><rev isiondesc><chan ge><date>[Ändri ngsdatum]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Ändringsbeskrivning	Beskrivning av ändringen i XML-dokumentet	Ange en beskrivning av ändringen i XML-dokumentet Exempel: ”Uppdatering av referensskoder”	1	<eadheader><revisiondesc><change><item>[Ändringsbeskrivning]

3.1.2.3 Information om arkivet

Elementen nedan används för att beskriva arkivet på en övergripande nivå som är giltig för arkivet i dess helhet. Exempel på innehåll kan vara uppgifter som kan omfattas av sekretess samt sökingångar till arkivinformationen.

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Beskrivningsnivå	Beskrivningsnivå i beskrivningen av arkivet	Används för att ange den högsta beskrivningsnivån i beskrivningen av arkivet Enligt ordlista vcLEVEL Exempel: ”fonds” När värdet otherlevel väljs används attributet otherlevel med fasta värden enligt ordlista vcOTHERLEVEL	1	<archdesc level=”[Beskrivningsnivå]”>
Egen beskrivningsnivå	Beskrivningsnivå i beskrivningen av arkivet	Används för att ange en egen beskrivningsnivå i beskrivningen av arkivet Enligt ordlista: vcOTHERLEVEL Exempel: ”volym”	0..1	<archdesc level=”otherlevel” otherlevel=”[Egen beskrivningsnivå]”>
Arkivbildare	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Skapare”, ”Identitetskod, arkivbildare”, ”Namn, arkivbildare” och ”Beståndsrelation”	0..*	<archdesc><did><origination
Skapare	Klassificering	Klassificering av att arkivbildaren är skapare av arkivet Fast värde: ”creator”	1	<archdesc><did><origination label=”creator”>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Identitetskod, arkivbildare	Identitetskod för arkivbildaren	Ange arkivbildarens identitetskod Exempel: Identitetskoden för arkivbildaren i NAD, t.ex. "SE/RA/99999999" Exempel: Identitetskoden för person/institution i associerad EAC-fil//<eacid> enligt samma mönster För att definiera typ av arkivbildare används elementen <corpname>, <persname> eller <famname> .	1	<archdesc><did> <origination><corpname authfilenumber= "[Identitetskod, arkivbildare]" > eller <archdesc><did> <origination><persname authfilenumber= "[Identitetskod, arkivbildare]" > eller <archdesc><did> <origination><famname authfilenumber= "[Identitetskod, arkivbildare]" >
Namn, arkivbildare	Arkivbildarens namn	Ange namnet på arkivbildaren	1	<archdesc><did> <origination><corpname>[Namn, arkivbildare] eller <archdesc><did> <origination><persname>[Namn, arkivbildare] eller <archdesc><did> <origination><famname>[Namn, arkivbildare]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Beståndsrelation	Arkivbildarens roll i relationen till beståndet	Ange arkivbildarens roll i relationen till beståndet Enligt ordlista vcORIGINATION_ROLE Exempel: ”arkivbildare”	0..1	<archdesc><did> <origination><corpname role=”[Beståndsrelation]”> eller <archdesc><did> <origination><persname role=”[Beståndsrelation]”> eller <archdesc><did> <origination><familyname role=”[Beståndsrelation]”>
Namn, arkiv	Arkivbeståndets namn	Ange namnet på arkivet Exempel: ”Kronofogdemyndigheten (1984-1988) i Karlstads distrikts arkiv”	0..1	<archdesc><did> <unittitle>[Namn, arkiv]
Identifiering	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Identitetskod, arkiv”, ”Landskod” och ”Arkivinstitutionskod”	1	<archdesc><did> <unitid
Identitetskod, arkiv	Unik kod för att identifiera arkivet	Ange en unik kod för att identifiera arkivet Exempel: ”0056” Exempel: ”730064”	1	<archdesc><did> <unitid>[Identitetskod, arkiv]
Landskod	Kod för att identifiera ursprungsland för arkivet	Ange en unik kod för att identifiera arkivets ursprungsland Fast värde: ”SE”	1	<archdesc><did> <unitid countrycode=”SE”

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Arkivinstitutions kod	Unik kod för att identifiera den som förvarar arkivet	Ange en unik kod som används för att identifiera den som förvarar arkivet. Koden får inte innehålla specialtecken som å,ä,ö eller mellanslag Exempel: "RA" Exempel: "LLA"	1	<archdesc><did> <unitid repositorycode=" [Arkivinstitution skod]">
Sammanfattning av arkivets innehåll	Sammanfattning av arkivets innehåll	Ange en kort beskrivande text om vad arkivet innehåller	0..1	<archdesc><did> <abstract>[Sam manfattning]
Tidsomfattning	Arkivets tidsomfattning	Ange tidsomfattningen för arkivet Till exempel bör år för äldsta och yngsta handling anges enligt modellen YYYY--YYYY eller YYYY-MM-DD--YYYY-MM-DD osv. Avgränsa start- och sluttid med två tecken "--" Exempel: "1952 -- 1964"	0..1	<archdesc><did> <unitdate type="inclusive" >[Tidsomfattning]
Huvudsaklig tid	Arkivets huvudsakliga tidsomfattning	Ange tidsperiod inom vilken huvudparten av arkivets handlingar har tillkommit	0..1	<archdesc><did> <unitdate type="bulk">[Hu vudsaklig tid]
Fysisk omfattning	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Typ, fysisk omfattning" och "Antal, fysisk omfattning"	1	<archdesc><did> <physdesc><exte nt
Typ, fysisk omfattning	Typ av fysisk omfattning för arkivet	Ange typ av fysisk omfattning för arkivet Enligt ordlista vcEXTENT_UNIT Exempel: "hyllm."	1	<archdesc><did> <physdesc><exte nt unit="[Typ, fysisk omfattning]">
Antal, fysisk omfattning	Antal enheter för arkivets fysiska omfattning	Ange antal för den fysiska omfattningen Ange bara numeriska värden i elementet. Exempel: "45"	1	<archdesc><did> <physdesc><exte nt>[Antal, fysisk omfattning]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Förvaringsmedel	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Typ, förvaringsmedel" och "Antal, förvaringsmedel"	0..1	<archdesc><did> <container
Typ, förvaringsmedel	Typ av förvaringsmedel	Ange typ av förvaringsmedel Enligt ordlista vcCONTAINER_TYPE Exempel: "box"	1	<archdesc><did> <container type="[Typ, förvaringsmedel] ">
Antal, förvaringsmedel	Antal förvaringsmedel som arkivet innehåller	Ange antal förvaringsmedel Exempel: "125"	1	<archdesc><did> <container>[Antal, förvaringsmedel]
Tillkomstanmärkning	Tillkostanmärkning, fysiska och tekniska krav	Ange en anmärkning om fysiska och tekniska krav för att få åtkomst till handlingarna	0..1	<archdesc><phys tech><p>[Tillkomstanmärkning]
Historik	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Historik typ" och "Arkivhistorik"	0..1	<archdesc><odd
Historik typ	Typning av text	Enligt ordlista vcODDTYPE. Fast värde: "inl"	1	<archdesc><odd type="inl"
Arkivhistorik	Historik över arkivet	Ange en textuell beskrivning av arkivhistoriken	1	<archdesc><odd type="inl"><p>[Arkivhistorik]
Historik ansvarig ägare	Historik ansvarig ägare av arkivet	Ange en textuell beskrivning av historiken över arkivets ägaransvar	1	<archdesc><cust odhist><p>[Historik ansvarig ägare]
Struktur	Strukturer för arkivmaterialet	Ange information om arkivets interna strukturer, ordning eller klassifikationssystem	0..1	<archdesc><arra ngement><p>[Struktur]
Förvaring	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Förvaring värde" och "Förvaring hos arkivbildaren"	0..1	<archdes><did> <physloc
Förvaring värde	Hur stor del av arkivet förvaras	Enligt ordlista vcPHYSLOC_TYPE Exempel: "ja"	1	<archdes><did> <physloc type="[Enligt värdelista]">
Förvaring hos arkivbildaren	Förvaring av den beskrivna enheten hos arkivbildaren	Används för att ange med en förklarande text om arkivbildaren förvarar hela eller endast delar av handlingarna som ingår i den beskrivna enheten.	1	<archdes><did> <physloc [Förvaring hos arkivbildaren]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Innehåll i arkivet	Innehållsbeskrivning av arkivet	Ange en textuell beskrivning av arkivets innehåll. Här går det till exempel att beskriva om arkivet innehåller information som kan publiceras externt och som kan och får användas av externa intressenter eller inte. Det går även att beskriva om arkivet innehåller handlingar som övertagits och införlivats från annan arkivbildare eller om handlingar från arkivet har överlämnats till en annan arkivbildare som har införlivat dessa i sitt eget arkiv	0..1	<archdesc><scopecontent><p>[Innehåll]
Inskränkning	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Inskränkningar" och "Förklaring till inskränkningarna"	0..1	<archdesc><accessrestrict>
Inskränkningar	Inskränkningar i tillgängligheten till arkivmaterialet	Ange om det finns inskränkningar i möjligheterna till att ta del av informationen i arkivmaterialet Enligt ordlista vcRESTRICT_TYPE Exempel: "ja"	1	<archdesc><accessrestrict type="[Inskränkningar]">
Förklaring till inskränkningarna	Förklaring till inskränkningar i tillgängligheten till arkivmaterialet	Ange en förklaring till inskränkningar i klartext. Exempelvis om enheten innehåller material som kan omfattas av sekretess. Ange hänvisning till lagrum som kan bli tillämpliga	1	<archdesc><accessrestrict><note><p>[Förklaring till inskränkningarna]
Begränsning	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Begränsningar" och "Förklaring till begränsningarna"	0..1	<archdesc><userestrict>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Begränsningar	Begränsningar i rätten att använda arkivmaterialet	Ange om det finns begränsningar för möjligheterna att använda arkivmaterialet Fasta värden: Enligt ordlista vcRESTRICT_TYPE Exempel: ”ja”	1	<archdesc><user estric type=”[Begränsn ingar]”>
Förklaring till begränsningarna	Förklaring till begränsningarna i rätten att använda arkivmaterialet	Ange en förklaring till begränsningarna i rätten att använda arkivmaterialet. Exempelvis om arkivmaterialet innehåller personuppgifter eller är skyddat av upphovsrätt Ange hänvisning till regler och eventuella lagrum som kan bli tillämpliga	1	<archdesc><user estric><note><p >[Förklaring till begränsningarna]
Gallring	Planerad eller utförd gallring	Ange information om gallringsbart och utgallrat material i arkivet Ange hänvisning till lagrum/bestämmelser samt frist i beslut eller författningar som tillämpas	0..1	<archdesc><appr aisal><p>[Gallri ng]
Alternativa format	Tillgängliga alternativa format	Ange förekomst och placering av kopior i de fall handlingarna finns tillgängliga i flera olika format	0..1	<archdesc><altfo rmavail><p>[Alt ernativa format]
Sökmedel	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Namn, sökmedel”, ”Information, sökmedel”, ”Länk, sökmedel” och ”Roll, sökmedel”	0..1	<archdesc><othe rfindaid>
Namn, sökmedel	Namn på sökmedel	Ange namnet på det publicerade sökmedel som har anknytning till arkivmaterialet	0..1	<archdesc><othe rfindaid><extref ><title>[Namn, sökmedel]
Information, sökmedel	Information om sökmedel	Ange information om det publicerade sökmedel som har anknytning till arkivmaterialet	0..1	<archdesc><othe rfindaid><extref >[Information, sökmedel]
Länk, sökmedel	Hänvisning till sökmedel	För elektroniska sökmedel anges i attributet xlink:href namnet på filen eller länken till sökmedel. För övriga sökmedel kan namnet anges.	0..1	<archdesc><othe rfindaid><extref xlink:href=”[Åtk omst, sökmedel]” >

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Roll, sökmedel	Roll för sökmedel	För elektroniska sökmedel anges att rollen är en extern referens Fast värde: "extref"	0..1	<archdesc><otherfindaid><extref xlink:role="extref">
Relaterat arkivmaterial	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Hänvisning", "Information, hänvisning", "Referenskod, hänvisning" och "Åtkomst, hänvisning"	0..1	<archdesc><relatedmaterial><archref>
Hänvisning	Namn på hänvisning till annat arkivmaterial	Ange namnet på det relaterade arkivmaterialet	1	<archdesc><relatedmaterial><archref><title>[Hänvisning]
Information, hänvisning	Information om hänvisning till annat arkivmaterial	Ange information om det relaterade arkivmaterialet	1	<archdesc><relatedmaterial><archref>[Information, hänvisning]
Referenskod, hänvisning	Referenskod till hänvisning till annat arkivmaterial	Ange referenskod till det relaterade arkivmaterialet	1	<archdesc><relatedmaterial><archref><unitid>[Referenskod, hänvisning]
Åtkomst, hänvisning	Åtkomst hänvisning till annat arkivmaterial	För elektroniska tillgängligt relaterat arkivmaterial anges i attributet xlink:href namnet på filen eller länken till arkivmaterialet.	0..1	<archdesc><relatedmaterial><archref xlink:href=">[Åtkomst, hänvisning]">
Publikationer	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Publicerade dokument", "Information, publicerade dokument", "Länk, publicerade dokument" och "Roll, länk"	0..1	<archdesc><bibliography>
Publicerade dokument	Namn på publicerade dokument	Ange namnet på det publicerade dokumentet som har anknytning till arkivmaterialet	0..1	<archdesc><bibliography><bibref><title>[Publicerade dokument]
Information, publicerade dokument	Information om publicerade dokument	Ange information om det publicerade dokumentet som har anknytning till arkivmaterialet	0..1	<archdesc><bibliography><bibref>[Information, publicerade dokument]



Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Länk, publicerade dokument	Hänvisning till publicerade dokument	För elektroniskt tillgängliga dokument anges i attributet xlink:href namnet på filen eller länken till dokumentet. För övriga dokument kan namnet anges.	0..1	<archdesc><bibliography><bibref xlink:href="[Länk, publicerade dokument]">
Roll, länk	Roll för länk	För elektroniskt tillgängligt material anges att rollen är en bibliografisk referens Fast värde: "bibref"	0..1	<archdesc><bibliography><bibref xlink:role="bibref">
Ordnings- och förteckningsarbete	Information om ordnings- och förteckningsarbete	Ange en textuell beskrivning av utfört ordnings- och förteckningsarbete i arkivet	0..1	<archdesc><processinfo><p>[Ordnings- och förteckningsarbete]
Tillväxt	Information om tillkommande arkivmaterial	Ange information om förväntad tillväxt i arkivet	0..1	<archdesc><accruals><p>[Tillväxt]
Elektroniska objekt	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Länk, elektroniskt arkivobjekt", "Roll, länk", "Namn, elektroniskt arkivobjekt" och "Information, elektroniskt arkivobjekt"	0..1	<archdesc><dao
Länk, elektroniskt arkivobjekt	Elektroniskt tillgängligt arkivobjekt	För elektroniska arkivobjekt anges i attributet xlink:href namnet på filen eller länken till arkivobjektet.	0..1	<archdesc><dao xlink:href="[Länk, elektroniskt arkivobjekt]">
Roll, länk	Roll för länk	För elektroniskt tillgängligt material anges att rollen är en digital referens Fast värde: "dao"	0..1	<archdesc><dao xlink:role="dao">
Namn, elektroniskt arkivobjekt	Namn på det elektroniska arkivobjektet	Ange namnet på det elektroniska arkivobjektet	0..1	<archdesc><dao xlink:title="[Namn, elektroniskt arkivobjekt]" xlink:role="dao">
Information, elektroniskt arkivobjekt	Information om det elektroniska arkivobjektet	Ange en textuell beskrivning av det elektroniska arkivobjektet	0..1	<archdesc><dao><daodesc><p>[Information, elektroniskt arkivobjekt]
Ämnesord	Samlingselement	Samlingselement för elementet som nedan är benämnt "Term"	0..1	<archdesc><controlaccess>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Ämnesord	Ämnesord för att klassificera arkivet för sökning	Till arkivet kan knytas flera olika ämnesord för att underlätta arkivets upptäckt Tillgängliga element: • <corpname> • <famname> • <geogname> • <name> • <occupation> • <persname> • <subject> • <genreform> • <function>	1..*	<archdesc><controlaccess><Valt ämnesordselement>[Ämnesord]
Anmärkning	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Typ anmärkning" och "Allmän anmärkning"	0..1	<archdesc><odd
Typ anmärkning	Typ av anmärkning	Enligt ordlista vcODDTYPE. Fast värde: "allmanm"	1	<archdesc><odd type="allmanm"
Allmän anmärkning	Allmän anmärkning om arkivet	Ange information som är av betydelse för förståelsen av arkivredovisningen och arkivet men som inte kan placeras inom något annat element	1	<archdesc><odd type="allmanm"><p>[Allmän anmärkning]
Underavdelningar	Underavdelningar i arkivredovisningen	Ange en beskrivning av vilka olika underindelade beskrivningsnivåer (i den fortsatta beskrivningen kallade enheter) som finns i arkivredovisningen. Enheter beskrivs i tabellen på nästa sida	1	<archdesc><dsc><Underavdelningar i form av elementet c>

3.1.2.4 Information om arkivets enheter

Huvudelementet <c> används för att beskriva arkivets enheter som till exempel huvudavdelning, underavdelning, serie eller volym. Elementen nedan används för att beskriva en enhet.

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
---------	------------	------------	-------	----------

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Beskrivningsnivå	Beskrivningsnivå i beskrivningen av arkivet	Används för att ange nivån för den beskrivna enheten i beskrivningen av arkivet Enligt ordlista vcC_LEVEL Exempel: ”fonds” När värdet otherlevel väljs används attributet otherlevel med fasta värden enligt ordlista vcC_OTHERLEVEL	1	<c level=”[Beskrivningsnivå]”>
Egen beskrivningsnivå	Beskrivningsnivå i beskrivningen av arkivet	Används för att ange en egen beskrivningsnivå i beskrivningen av arkivet Enligt ordlista vcC_OTHERLEVEL Exempel: ”volym”	0..1	<c level=”otherlevel” otherlevel=”[Egen beskrivningsnivå]”>
Sammanfattning, beskriven enhet.	Sammanfattning av den beskrivna enhetens innehåll	Ange en kort beskrivande text om vad den beskrivna enheten innehåller	0..1	<c><did><abstract>[Sammanfattning, beskriven enhet.]
Arkivbildare	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Skapare”, ”Identitetskod, arkivbildare”, ”Namn, arkivbildare” och ”Beståndsrelation”	0..*	<c><did><origin
Skapare	Klassificering	Klassificering av att arkivbildaren är skapare av arkivet Fast värde: ”creator”	1	ation label=”creator”>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Identitetskod, arkivbildare	Identitetskod för arkivbildaren	Ange arkivbildarens identitetskod Exempel: Identitetskoden för arkivbildaren i NAD, t.ex. "SE/RA/99999999" Exempel: Identitetskoden för person/institution i associerad EAC-fil//<eacid> enligt samma mönster För att definiera typ av arkivbildare används elementen <corpname>, <persname> eller <famname> .	1	<c><did><origin ation><corpname authfilenumber= "[Identitetskod, arkivbildare]" > eller <c><did><origin ation><persname authfilenumber= "[Identitetskod, arkivbildare]" > eller <c><did><origin ation><famname authfilenumber= "[Identitetskod, arkivbildare]" >
Namn, arkivbildare	Arkivbildarens namn	Ange namnet på arkivbildaren	1	<c><did><origin ation><corpname >[Namn, arkivbildare] eller <c><did><origin ation><persname >[Namn, arkivbildare] eller <c><did><origin ation><famname >[Namn, arkivbildare]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Beståndsrelation	Arkivbildarens roll i relationen till beståndet	Ange arkivbildarens roll i relationen till beståndet Enligt ordlista vcORIGINATION_ROLE Exempel: ”arkivbildare”	0..1	<c><did><origin ation><corpname role=”[Beståndsrelation]”> eller <c><did><origin ation><persname role=”[Beståndsrelation]”> eller <c><did><origin ation><famname role=”[Beståndsrelation]”>
Namn, beskriven enhet	Den beskrivna enhetens namn	Ange den beskrivna enhetens namn Exempel: ”Protokoll vid utmätning i allmänna mål”	0..1	<c><did><unititle>[Namn, beskriven enhet]
Identifiering	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda ”Landskod”, ”Arkivinstitutionskod” och ”Referenskod”	1	<c><did><unitid
Landskod	Kod för att identifiera ursprungsland för den beskrivna enheten	Ange en unik kod som används för att identifiera den beskrivna enhetens ursprungsland Fast värde: ”SE”	1	<c><did><unitid countrycode=”S E”
Arkivinstitutionskod	Unik kod för att identifiera arkiv förvararen	Ange en unik kod som används för att identifiera den som förvarar arkivet. Koden får inte innehålla specialtecken som å,ä,ö eller mellanslag Exempel: ”RA” Exempel: ”LLA”	1	<c><did><unitid repositorycode=” [Arkivinstitution skod]”>

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Referenskod	Unik kod för att identifiera den beskrivna enheten	Ange en unik kod som används för att identifiera den beskrivna enheten Exempel: "A 3" Exempel: "A 4"	1	<c><did><unitid>[Referenskod]
Tidsomfattning	Den beskrivna enheten tidsomfattning	Ange tidsomfattningen för den beskrivna enheten Till exempel bör år för äldsta och yngsta handling anges enligt modellen YYYY--YYYY eller YYYY-MM-DD--YYYY-MM-DD osv. Avgränsa start- och sluttid med två deviser "--" Exempel: "1952 -- 1964"	0..1	<c><did><unitdate type="inclusive">[Tidsomfattning]
Huvudsaklig tid	Den beskrivna enhetens huvudsakliga tidsomfattning	Ange tidsperiod inom vilken huvudparten av den beskrivna enhetens handlingar har tillkommit	0..1	<c><did><unitdate type="bulk">[Huvudsaklig tid]
Fysisk omfattning	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Typ, fysisk omfattning" och "Antal, fysisk omfattning"	0..1	<c><did><physdesc><extent
Typ, fysisk omfattning,	Typ av fysisk omfattning för den beskrivna enheten	Ange typ av fysisk omfattning för den beskrivna enheten Enligt ordlista vcEXTENT_UNIT Exempel: "hyllm."	1	<c><did><physdesc><extent unit="[Typ, fysisk omfattning,]">
Antal fysisk omfattning	Antal enheter för enhetens fysiska omfattning	Ange antal för den fysiska omfattningen Ange bara numeriska värden i elementet. Exempel: "45"	1	<c><did><physdesc><extent>[Antal fysisk omfattning]
Förvaringsmedel	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Typ, förvaringsmedel" och "Antal, förvaringsmedel"	0..1	<c><did><container

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Typ, förvaringsmedel	Typ av förvaringsmedel för den beskrivna enheten	Ange typ av förvaringsmedel Enligt ordlista vcCONTAINER_TYPE Exempel: "box"	1	<c><did><container type="[Typ, förvaringsmedel]">
Antal, förvaringsmedel	Antal förvaringsmedel som den beskrivna enheten innehåller	Ange antal förvaringsmedel Exempel: "125"	1	<c><did><container>[Antal, förvaringsmedel]
Tillkomstanmärkning	Tillkostanmärkning, fysiska och tekniska krav	Ange en anmärkning om fysiska och tekniska krav för att få åtkomst till handlingarna	0..1	<c><phystech><p>[Tillkomstanmärkning]
Historik	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Historik typ" och "Enhetshistorik"	0..1	<c><odd>
Historik typ	Typning av text	Fast värde: "inl"	1	<c><odd type="inl">
Enhetshistorik	Historik över arkivet	Ange en textuell beskrivning av arkivhistoriken	1	<c><odd type="inl"><p>[Enhetshistorik]
Historik ansvarig ägare	Historik ansvarig ägare av den beskrivna enheten	Ange en textuell beskrivning av historiken över den beskrivna enheten ägaransvar	0..1	<c><custodhist><p>[Historik ansvarig ägare]
Struktur	Strukturer för arkivmaterialet i den beskrivna enheten	Ange information om den beskrivna enhetens interna strukturer, ordning eller klassifikationssystem	0..1	<archdesc><arrangement><p>[Struktur]
Förvaring	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Förvaring värde" och "Förvaring hos arkivbildaren"	0..1	<c><did><physloc>
Förvaring värde	Hur stor del av arkivet förvaras	Enligt ordlista vcPHYSLOC_TYPE Exempel: "ja"	1	<c><did><physloc type="[Enligt värdelista]">
Förvaring hos arkivbildaren	Förvaring av den beskrivna enheten hos arkivbildaren	Används för att ange med en förklarande text om arkivbildaren förvarar hela eller endast delar av handlingarna som ingår i den beskrivna enheten.	1	<c><did><physloc> [Förvaring hos arkivbildaren]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Innehåll	Innehållsbeskrivning av den beskrivna enheten	Ange en textuell beskrivning av den beskrivna enhetens innehåll Här går det till exempel att beskriva om enheten innehåller information som kan publiceras externt och som kan och får användas av externa intressenter eller inte.. Det går även att beskriva om enheten innehåller handlingar som övertagits och införlivats från annan arkivbildare eller om handlingar från enheten har överlämnats till en annan arkivbildare som har införlivat dessa i sitt eget arkiv	0..1	<c><scopecontent><p>[Innehåll]
Inskränkning	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Inskränkningar" och "Förklaring till inskränkningarna"	0..1	<c><accessrestricted
Inskränkningar	Inskränkningar i tillgängligheten till arkivinformati on i den beskrivna enheten	Ange om det finns inskränkningar i möjligheterna till att ta del av informationen i den beskrivna enheten Enligt ordlista vcRESTRICT_TYPE Exempel: "ja"	0..1	<c><accessrestricted type="[Inskränkningar]">
Förklaring till inskränkningarna	Förklaring till inskränkningar i tillgängligheten till arkivinformati on i den beskrivna enheten	Ange en förklaring till inskränkningarna i klartext. Exempelvis om enheten innehåller material som omfattas av sekretess. Ange hänvisning till lagrum som kan bli tillämpliga	0..1	<c><accessrestricted><note><p>[Förklaring till inskränkningarna]
Begränsning	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Begränsningar" och "Förklaring till begränsningarna"	0..1	<c><userrestrict

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Begränsningar	Begränsningar i rätten att använda arkivinformation en	Ange om det finns begränsningar för möjligheterna att använda arkivmaterialet Enligt ordlista vcRESTRICT_TYPE Exempel: "ja"	0..1	<c><userrestrict type="[Enligt värdelista]">
Förklaring till begränsningarna	Förklaring till begränsningarna i rätten att använda arkivinformation en	Ange en förklaring till begränsningarna i rätten att använda arkivinformationen. Exempelvis om enheten innehåller personuppgifter eller material som är skyddat av upphovsrätt Ange hänvisning till regler och eventuella lagrum som kan bli tillämpliga	0..1	<c><userrestrict> <note><p>[Förklaring till begränsningarna]
Gallring	Planerad eller utförd gallring	Ange information om gallringsbart och utgallrat material i den beskrivna enheten. Ange hänvisning till lagrum/bestämmelser samt frist i beslut eller författningar som tillämpas.	0..1	<c><appraisal><p>[Gallring]
Alternativa format	Tillgängliga alternativa format	Ange förekomst och placering av kopior i de fall handlingarna finns tillgängliga i flera olika format	0..1	<c><altformavail><p>[Alternativa format]
Sökmedel	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Namn, sökmedel", "Information, sökmedel", "Länk, sökmedel" och "Roll, sökmedel"	0..1	<c><otherfindaid>
Namn, sökmedel	Namn på sökmedel	Ange namnet på det publicerade sökmedel som har anknytning till arkivmaterialet	0..1	<c><otherfindaid><extref><title>[Namn, sökmedel]
Information, sökmedel	Information om sökmedel	Ange information om det publicerade sökmedel som har anknytning till arkivmaterialet	0..1	<c><otherfindaid><extref>[Information, sökmedel]
Länk, sökmedel	Hänvisning till sökmedel	För elektroniska sökmedel anges i attributet xlink:href namnet på filen eller länken till sökmedel. För övriga sökmedel kan namnet anges.	0..1	<c><otherfindaid><extref xlink:href="[Åtkomst, sökmedel]">

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Roll, sökmedel	Roll för sökmedel	För elektroniska sökmedel anges att rollen är en extern referens Fast värde: "extref"	0..1	<c><otherfindaid><extref xlink:role="extref">
Relaterat arkivmaterial	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Hänvisning", "Information, hänvisning", "Referenskod, hänvisning" och "Åtkomst, hänvisning"	0..1	<c><relatedmaterial><archref>
Hänvisning	Namn på hänvisning till annat arkivmaterial	Ange namnet på det relaterade arkivmaterialet	0..1	<c><relatedmaterial><archref><title>[Hänvisning]
Information, hänvisning	Information om hänvisning till annat arkivmaterial	Ange information om det relaterade arkivmaterialet	0..1	<c><relatedmaterial><archref>[Information, hänvisning]
Referenskod, hänvisning	Referenskod till hänvisning till annat arkivmaterial	Ange referenskod till det relaterade arkivmaterialet	0..1	<c><relatedmaterial><archref><unitid>[Referenskod, hänvisning]
Åtkomst, hänvisning	Åtkomst hänvisning till annat arkivmaterial	För elektroniska tillgängligt relaterat arkivmaterial anges i attributet xlink:href namnet på filen eller länken till arkivmaterialet	0..1	<c><relatedmaterial><archref xlink:href="Åtkomst, hänvisning">
Publikationer	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Publicerade dokument", "Information, publicerade dokument", "Länk, publicerade dokument" och "Roll, länk"	0..1	<c><bibliography>
Publicerade dokument	Namn på publicerade dokument	Ange namnet på det publicerade dokumentet som har anknytning till arkivmaterialet i den beskrivna enheten	0..1	<c><bibliography><bibref><title>[Publicerade dokument]
Information, publicerade dokument	Information om publicerade dokument	Ange information om det publicerade dokumentet som har anknytning till arkivmaterialet i den beskrivna enheten	0..1	<c><bibliography><bibref>[Information publicerade dokument]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Länk, publicerade dokument	Hänvisning till publicerade dokument	För elektroniskt tillgängliga dokument anges i attributet xlink:href namnet på filen eller länken till dokumentet. För övriga dokument kan namnet anges.	0..1	<c><bibliography><bibref xlink:href=" "[Länk, publicerade dokument]" ">
Roll, länk	Roll för länk	För elektroniskt tillgängligt material anges att rollen är en bibliografisk referens Fast värde: "bibref"	0..1	<c><bibliography><bibref xlink:role=" "bibref" ">
Ordnings- och förteckningsarbete	Information om ordnings- och förteckningsarbete	Ange en textuell beskrivning av utfört ordnings- och förteckningsarbete i den beskrivna enheten	0..1	<c><processinfo><p>[Ordnings- och förteckningsarbete]
Tillväxt	Information om tillkommande arkivmaterial i den beskrivna enheten	Ange information om förväntad tillväxt i den beskrivna enheten	0..1	<c><accruals><p>[Tillväxt]
Elektroniska objekt	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Länk, elektroniskt arkivobjekt", "Roll, länk", "Namn, elektroniskt arkivobjekt" och "Information, elektroniskt arkivobjekt"	0..1	<c><dao
Länk, elektroniskt arkivobjekt	Elektroniskt tillgängligt arkivobjekt	För elektroniska arkivobjekt anges i attributet xlink:href namnet på filen eller länken till arkivobjektet.	0..1	<c><dao xlink:href=" "[Länk, elektroniskt arkivobjekt]" ">
Roll, länk	Roll för länk	För elektroniskt tillgängligt objekt anges att rollen är en digital referens Fast värde: "dao"	0..1	<c><dao xlink:role=" "dao" ">
Namn, elektroniskt arkivobjekt	Namn på det elektroniska arkivobjektet	Ange namnet på det elektroniska arkivobjektet	0..1	<c><dao xlink:title=" "[Namn, elektroniskt arkivobjekt]" "xlink:role=" "dao" ">
Information, elektroniskt arkivobjekt	Information om det elektroniska arkivobjektet	Ange en textuell beskrivning av det elektroniska arkivobjektet	0..1	<c><dao><daodesc><p>[Information, elektroniskt arkivobjekt]

Element	Definition	Förklaring	Kard.	EAD 2002
Anmärkning	Samlingselement	Samlingselement för elementen som nedan är benämnda "Typ anmärkning" och "Allmän anmärkning"	0..1	<archdesc><odd
Typ anmärkning	Typ av anmärkning	Fast värde: "allmanm"	1	<c><odd type="allmanm"
Allmän anmärkning	Allmän anmärkning om arkivet	Ange information som är av betydelse för förståelsen av arkivredovisningen och enheten men som inte kan placeras inom något annat element	1	<c><odd type="allmanm" ><p>[Allmän anmärkning]
Underavdelningar	Underavdelningar i arkivredovisningen	Ange en beskrivning av vilka olika underindelade beskrivningsnivåerna som finns i arkivredovisningen. Elementen i denna tabell används för att beskriva resterande c element	0..*	<c><Underavdelningar i form av elementet c>